

Leistungserklärung

2021 06 01 BELSTA - Leistungserklärung - Trocal 88 MD / KBE 88 / Kömmerling 88


1. Fenster Modell: Trocal - 88 MD / KBE 88 / Kömmerling 88
2. Identifikationsnummer: 88 MD / KBE 88 / Kömmerling 88
3. Verwendungszweck: DK-Fenster / PSK Türen für den Einsatz in Wohnungs- und Nichtwohnungsbau ohne Anforderungen an den Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit
4. Hersteller: **BELSTA d.o.o.**
Zabari 12374
Ulica Tocka BB
5. Bevollmächtigter: BELSTA d.o.o.
Belcic Stanisa
6. System (e) zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN14351-1:2006+A2:2016
8. Notifizierte Stelle: **ift Rosenheim GmbH**, Theodor-Gietl-Straße 7-9, D-83026 Rosenheim
GS-Nr.12-002529-PR65 (GAS-A01-020310-de-01)
Das "Institut für Fenstertechnik" ift Rosenheim ist eine europaweit notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle (NB 0757) und international nach EN ISO/IEC 17025 die Erstprüfungen zu Punkt 9 durchgeführt und die Klassifizierungsberichte erstellt.
9. **Wesentliche Merkmale**

	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	C5/B5	EN14351-1:2006+A2:2016
Schlagregendichtheit	9A	EN14351-1:2006+A2:2016
Luftdurchlässigkeit	4	EN14351-1:2006+A2:2016
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt	EN14351-1:2006+A2:2016
Gefährliche Substanzen	keine	EN14351-1:2006+A2:2016
Schallschutz	30 dB	EN14351-1:2006+A2:2016
Wärmedurchgangskoeffizient	0,8	EN14351-1:2006+A2:2016
Strahlungseigenschaften	keine Leistung festgelegt	EN14351-1:2006+A2:2016
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
11. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Unterschrift:

BELCIC Stanisa, Tocka bb, 12374 Zabari, Serbien 01.06.2021





21

BELSTA d.o.o.

Tocka b.b.
12374 Zabari
Serbien

2021 06 01 BELSTA - Leistungserklärung - Trocal 88 MD / KBE 88 / Kömmerling 88
EN14351-1:2006+A2:2016

DK-Fenster / PSK Türen für den Einsatz in Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
ohne Anforderungen an den Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit

Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	C5/B5
Schlagregendichtheit	9A
Luftdurchlässigkeit	4
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	erfüllt
Gefährliche Substanzen	keine
Schallschutz	30 dB
Wärmedurchgangskoeffizient	0,8
Strahlungseigenschaften	keine Leistung festgelegt

Erstprüfung durchgeführt und Klassifizierungsberichte
ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, D-83026 Rosenheim
NB-NR. 0757